

FLEXIBEL. PRÄZISE. EINZIGARTIG.

Die SmartCheck Familie.





FLEXIBEL.

SmartCheck ist nahezu überall platzierbar. Ganz gleich ob horizontale oder vertikale Montage – die durchdachten Befestigungspunkte, die kompakte Bauform und das drehbare Display lassen alles zu.

INDIVIDUELL.

Drei Betriebsmodi (Track, First Peak, Peak Hold) und drei Maßeinheiten (N·m, ft·lb, in·lb) stehen zur Verfügung. Zieldrehmoment und Toleranzen zur Bewertung des Messwertes können individuell vorgegeben werden.

UNABHÄNGIG.

Für den Einsatz an Arbeitsplätzen ohne eigene Steckdose. Neben dem klassischen Betrieb über ein Netzteil ist auch der Batteriebetrieb möglich (4xAAA oder 1x9V-Block, Adapter inklusive).

DREHBAR.

SmartCheck lässt sich für den individuellen Blickwinkel optimal einstellen. Denn nicht nur das Display, sondern auch Displayhalter und Grundkörper sind um 180° drehbar.



DREI SPEZIALISTEN, EINE MISSION.

Transportabel, handlich und doch so verlässlich und präzise, wie man es von STAHLWILLE erwartet: Das ist SmartCheck, das Prüfgerät für Drehmomentschlüssel und Drehmomentschraubendreher. Das bewährte und beliebte Prüfgerät ist so vielseitig und handlich, dass es in jede Werkstatt und jedes Servicemobil passt.



EINFACH PRÜFEN.

Das elektronische Prüfgerät SmartCheck.

ROBUST.

Der integrierte optische und akustische Überlastungsschutz sorgt für die STAHLWILLE typische Langlebigkeit.

PRÄZISE.

Eine Anzeigeabweichung von lediglich $\pm 1\%$ garantiert höchst verlässliche Messdaten.

STARTKLAR.

Durch den integrierten Aufnehmer mit großem Messbereich kann sofort losgelegt werden.



EINFACH DOKUMENTIEREN.

Der SmartCheck USB.

Der SmartCheck USB verfügt über eine USB-Schnittstelle, die es ermöglicht, im Gerät gespeicherte Prüfwerte auszulesen. Somit lassen sich diese auch in externe Systeme übernehmen.

- Speichert bis zu 200 Datensätze. Datum und Zeitstempel inklusive.
- Datenexport und optionale Stromversorgung über Micro-USB-Schnittstelle.
- Dokumentationssoftware über kostenlosen Download.



EINFACH EINZIGARTIG.

Die Weltneuheit SmartCheck Angle.

Endlich gibt es ein Gerät, mit dem sich Drehwinkelschlüssel so leicht prüfen und dokumentieren lassen, wie Drehmomentschlüssel! Der SmartCheck Angle macht es möglich.

- Verlängerbarer Hebelarm für Drehwinkelschlüssel bis 400 N·m.
- 1/2"-Aufnahme, per Adapter reduzierbar auf 3/8".
- Breiter Messbereich von 0 - 720°.
- Unkomplizierte Bedienung.
- Integrierte Bewertungsfunktion.
- Kann bis zu 200 Datensätze mit Datum und Zeitstempel speichern.
- Mit Micro-USB-Anschluss für den Datenexport.
- Dokumentationssoftware über kostenlosen Download.



EINFACH VERNETZT.

Das voll integrierbare Prüfgerät SmartCheck DAPTIQ®.

Das SmartCheck Gerät für das Industrie 4.0-Zeitalter:
Mit bidirektionaler Open-Source-Schnittstelle für eine
optimale Einbindung in das steuernde System.

- Parametrierung und Einbindung durch
Open-Source-Schnittstelle.
- Zielwert, Toleranz und Modus systemseitig einstellbar.
- Interne Speicherung von bis zu 200 Datensätzen.
- Austausch von Echtzeit-Daten zwischen Gerät
und System.



**Vielseitig und intuitiv zu bedienen:
Die STAHLWILLE Software CheckMaster
für SmartCheck USB / DAPTIQ® und Angle.**

AUF EINEN BLICK.

Die SmartCheck Familie.



SmartCheck USB

Code	Nr.	N·m	ft·lb	in·lb	Ø"	b mm	h mm	t mm	♁ g
96 52 12 06	SmartCheck 10S* USB	1-10	0,74-7,4	8,9-88,5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 07	SmartCheck 10 USB	1-10	0,74-7,4	8,9-88,5	1/4	120	124	167	5210
96 52 12 08	SmartCheck 100 USB	10-100	7-74	89-885	3/8	120	124	167	5310
96 52 12 09	SmartCheck 400 USB	40-400	30-295	354-3540	3/4	120	124	167	5690
96 52 12 10	SmartCheck 800 USB	80-800	59-590	708-7081	3/4	120	124	167	5690
96 52 12 11	SmartCheck 1500 USB	150-1500	111-1106	1328-13276	1	120	164	167	5912

* zur Überprüfung von Drehmomentschraubendrehern



SmartCheck Angle

Code	Nr.	Grad	Ø"	b mm	h mm	t mm	♁ g
96 52 14 00	SmartCheck Angle	0-720°	1/2	452	326	263	7800



SmartCheck DAPTIQ®

Code	Nr.	N·m	ft·lb	in·lb	Ø"	b mm	h mm	t mm	♁ g
96 52 13 00	SmartCheck 10S* DAPTIQ®	1-10	0,74-7,4	8,9-88,5	1/4	120	124	167	5210
96 52 13 01	SmartCheck 10 DAPTIQ®	1-10	0,74-7,4	8,9-88,5	1/4	120	124	167	5210
96 52 13 02	SmartCheck 100 DAPTIQ®	10-100	7-74	89-885	3/8	120	124	167	5310
96 52 13 03	SmartCheck 400 DAPTIQ®	40-400	30-295	354-3540	3/4	120	124	167	5690
96 52 13 04	SmartCheck 800 DAPTIQ®	80-800	59-590	708-7081	3/4	120	124	167	5690
96 52 13 05	SmartCheck 1500 DAPTIQ®	150-1500	111-1106	1328-13276	1	120	164	167	5912

* zur Überprüfung von Drehmomentschraubendrehern

