Nagy, magas felbontású asztali mérleg, EC típusú jóváhagyással [M].

Jellemzők

- A magas felbontásnak köszönhetően (360.000) ideális nagy pontosságú mérésekhez ipari körülmények között.
- **PRE-TARE** funkció az ismert konténersúly kézi levonásához.
- **Szabadon beállítható súlymérték egység**, pl: speciális súlymérték egységek kijelzése, pl: kábel hossza g/m, felület súlya g/m2, stb.
- 1 **Legmegfelelőbb felhasználási területek**: a nagy súlymérő tartománynak és a kompakt méretnek köszönhetően, ön nagy pontossággal tud leméri nehéz súlyokat, korlátozott körülmények között is. Hasznos a nagyon kis súlykülönbségek, mint pl. Gázhulladék, mechanikai alkatrészek, kőzetminták, ásványi anyagok, drúzák, ezüst stb. méréséhez.

Műszaki adatok

- LCD kijelző háttérvilágítással, számjegy magasság: 18 mm
- Súlymérő felület: rozsdamentes acél, méret: SZxH: 340x240 mm
- Teljes méret: SZxHxM: 350x390x120 mm
- Opcionális elemes működés: 6x1.5V C méret, nem tartozék, működési idő: kb. 40 óra
- Nettó súly kb. 7 kg
- Megengedhető környezeti hőmérséklet: KERN FKB: 10 °C/40 °C
  KERN FKB-M: 10 °C/30 °C

Tartozékok

- **Védőburkolat,** standard, újrarendelhető, 5 db csomag,
  KERN FKB-A02S05
- KERN FKB: **Újratölthető elem csomag külső,** működési idő 30 óra háttérvilágítás nélkül, feltöltési idő kb. 10 óra,
  KERN KS-A01
- Rozsdamentes acél tára edény, ideális kis méretű darabok, zöldségek, gyümölcsök, stb. méréséhez.
  SZxHxM: 370x240x20 mm,
  KERN RFS-A02

STANDARD

FKB

OPTION

FACTORY

FKB-M

Model KERN	Méréshatár [Max] kg	Osztás [d] g	Ellenőrzési érték [e] g	Minimum súly [Min] g	Legkisebb mérhető darab g/darab		Opció Hitelesítés KERN		DAkkS Kalibr. Hitelesítés KERN	
FKB 6K0.02	6	0,02	-	-	0,02		-		963-128	
FKB 8K0.05	8	0,05	-	-	0,05		-		963-128	
FKB 16K0.05	16	0,05	-	-	0,05		-		963-128	
FKB 16K0.1	16	0,1	-	-	0,1		-		963-128	
FKB 36K0.1	36	0,1	-	-	0,1		-		963-128	
FKB 36K0.2	36	0,2	-	-	0,2		-		963-128	
FKB 65K0.2	65	0,2	-	-	0,2		-		963-129	
FKB 65K0.5	65	0,5	-	-	0,5		-		963-129	
Figyelem: Azon alkalmazások esetében, amelyek hitelesítést igényelnek, kérjük rögtön igényeljen hitelesítést is. Egy későbbi időpontban történő hitelesítés nem lehetséges. A gyárban történő hitelesítéskor tudni kell a felhasználási hely teljes címét.										
FKB 8K0.1M	8	0,1	1	5	0,1		965-217		963-128	
FKB 65K1M	65	1	10	50	1		965-218		963-129	

Kern Piktogram:

CAL EXT
Jusztírozó program (CAL)
Mérlegek pontosságának gyors beállítása.
A pontossági beállításhoz külső súly szükséges.

RS 232
RS-232 adat-interfész
A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy hálózathoz.

RS 485
RS-485 adat-interfész
A mérleg csatlakoztatására nyomtatóhoz, PC-hez vagy egyéb perifériákus eszközhöz.
Az elektromágneses zavarokra kevésbé érzékeny.

BT
Bluetooth adat-interfész
Adatok átvitelére nyomtatóra, PC-re vagy egyéb perifériákus eszközre.

SWITCH
Kontrol kimenet
Optocsatoló, digitális I/O
Csatlakozás relékhez, ellenőrző lámpákhoz, szelepekhez stb.

STATISTIC
Statisztikák
Mentett értékek alapján statisztikai adatok számítása, mint átlag, szórás…

SOFTWARE
PC szoftver
Mért értékek átvitele a műszerről számítógépre.

GLP PRINTER
GLP /ISO jegyzőkönyvezés
A mérési adatok megjelenítése: tömeg, dátum, időpont.Csak KERN nyomtatókkal.

PCS
Darbszámlálás
A referencia darabszám választható.
A kijelzés átkapcsolása darabszámról súlyra.

SUM
Össztömeg meghatározás A
A tételek tömegét összeadja és az összesített értéket kinyomtatja.

UNIT
Súlymértékegységek
Gombnyomással átváltható pl. nem metrikus mértékegységekre.
Lásd a mérlegmodellt.

TOL
Mérés tűréshatárral
A felső és az alsó határérték külön programozható. Pl. adagolásnál/válogatásnál és osztályozásnál.

MOVE
HOLD funkció (Személymérő program)
Amikor a páciens nem tud stabilan állni, ülni vagy feküdni a mérlegen, stabil adatként átlagérték kerül bevitelre.A rezgés kiszűrésével stabil mérés érhető el.

MOVE
HOLD funkció (Állatmérő program)
Mozgó tömeg esetén, stabil adatként átlagérték kerül bevitelre.
A rezgés kiszűrésével stabil mérés érhető el.

IP
Por és folyadék elleni védettség, IPxx
A piktogram mutatja a védettség mértékét.
Pl. IP67

INOX
Rozsdamentes acél
A mérleg korrózió ellen védett.

UNDER
Horoggal végzett mérések
A mérleg alsó felén is lehetőség van a terhelésre.

BATT
Elemes működés
A mérleg elemmel (is) működik.
Az elem típusa a mérleg típusától függ.

ACCU
Akkumulátoros működés
Újratölthető készlet.

MULTI
Univerzális adapter
Univerzális bemenet, cserélhető szabványos dugvillák az alábbi szabványok szerint:
EU, Nagy-Británia

230 V
Hálózati adapter
230V/50Hz Szabványos kialakítás, Németország, Magyarország.Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.

230 V
Hálózati kábel
230V/50Hz, Németország, Magyarország. Rendelhető angol, amerikai vagy ausztrál kialakítás is.

DMS
Erőmérő cella

PEAK
Csúcsérték funkció
A maximális érték tárolása a mérési folyamat során.

PUSH/PULL
Nyomás/Húzás funkció
A műszer nyomó- és húzóerő vizsgálatára is alkalmas.

SCALE
Beépített skála
Szemlencsébe épített skála.

360°
360°-ban elforgatható mikroszkópfej.

BINO
Binokuláris mikroszkóp:
Két szemmel történő ellenőrzés.

TRINO
Trinokuláris mikroszkóp:
Két szemmel történő ellenőrzés mellett külön rendelhető kamera is csatlakoztatható a mikroszkóphoz.

ABBE
ABBE gyűjtőlencse
Magas apertúra esetén a fény koncentrálása, fókuszálása.

HAL
Halogén megvilágítás
Fényes és kontrasztos megvilágítás.

LED
LED megvilágítás
Hidegfényű, energiatakarékos megvilágítás hosszú élettartammal.

FL-HBO
Fluoreszkáló megvilágítás összetett mikroszkópokhoz
100W-os higanygőzlámpával és szűrővel.

FL-LED
Fluoreszkáló megvilágítás összetett mikroszkópokhoz
3W-os LED lámpával és szűrővel.

PH
Szakaszos kontrasztegység
Nagyobb kontrasztot eredményez

POLAR
Polarizációs egység
Fény polarizálása.

INFINITY
Végtelenítő rendszer
Optikai rendszer.

AUTO ATC
Automatikus hőmérséklet kompenzálás
10C° és 30C° közötti méréseknél.

M +3 DAYS
Hitelesíthető mérleg
A várhat átfutási átfutási időt a piktogram mutatja.
Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.

DAkkS +3 DAYS
DAkkS kalibrálás kérhető
A várhatátfutási időt a piktogram mutatja.
Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.

1 DAY
Csomag szállítmány
A várhat szállítási időt a piktogram mutatja.
Magyarországra átlagosan 4-5 munkanap.
Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.

2 DAYS
Raklap szállítmány
A várhat szállítási időt a piktogram mutatja.
Magyarországra átlagosan 5-10 munkanap.
Kérjen tájékoztatást a Precimer Kft.-től.

3 YEARS WARRANTY
Garancia
A 12 hónap feletti garanciáról kérjen tájékoztatását a Precimer Kft.-től.

Precimer Kft

KERN & SOHN GmbH által elfogadott hivatalos magyarországi képviselet!

Tel.: +36 1 273 10 06 Fax: +36 1 383 19 85

E-mail: merleg@precimer.hu

Méréstechnikai szaküzletünk, laborunk, szervizünk címe: 1163 Budapest, Cziráki u. 32.

Nyitvatartás: hétfőtől péntekig : 8-16 óra között.

Szolgáltatásaink: mérlegek, súlyok kereskedelme, hitelesítése, kalibrálása, szervize, szaktanácsadás.