

Termékinformációk

Önközpontosító digitális furatmikrométer Micromar 44 EWR

Terméktulajdonságok

- **Egyedi kezelőbarát** gyakorlatias funkciókkal
- **Optimális kezelés** a könnyű és kompakt alapkészülékkel
- Nagy méretű, kontrasztos számkijelző egyértelmű tőrészimbólumokkal
- Önközpontosító mérőfej 3 db mérőérintkezővel (3 x 120°-os elrendezés)
- Mérőpofa 12 mm-től keményfémbeütés
- Mérőpofa 12 mm-től a furat aljáig történő mérésekhez
- 40 mm-től a mérőfejház eloxált alumíniumból



Cikksz.: **4191221**

Funkciók

RESET (kijelző nullázása), ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket), mm/inch, PRESET (mértel előbeállítás) - 3 érték lehetséges, TOL (tűrész- és figyelmeztetési határok megadása) - 3 db tűrész lehetséges, LOCK funkció (billentyűzet zárolás), HOLD (aktuális mérési érték befagyasztása), DATA (adatátvitel), Kétirányú adatinterfész (adatlekérdezéshez - paraméterek átviteléhez - távvezérléshez - egyéni funkciózárhoz MarCom szoftverrel)

Szállítási terjedelem

Alapkészülék 44 EWR-g, Mérőfej 44 Ak, Kezelési útmutató, Elem, Tok

Alkalmazás


- Alábbiak mérése:
- Átmenő furatok
 - Zsákfuratok

Műszaki adatok

Méréstartomány mm	175 - 200 mm
Méréstartomány	6,9-7,9"
Osztásérték, mm/inch	0.001 / 0,0005"
Hibahatár μm	7 μ m
Megjegyzések, hibahatár	A mérőtapintók teljes felfekvésekor
Elem típusa	CR 2450N (3V Lithium)
Orsó menetemelkedés_mm	1.5 mm

Méretetek

b méret mm-ben	27 mm
Méret c mm-ben	7 mm
Méret d mm-ben	132 mm



Tartozékok

Rendelési sz.	Megnevezés	Terméktípus
4102603	USB adatátviteli kábel kétirányú	DK-U1
4102606	Interfész adapter Digimatic adatátviteli kábel	DK-D1
4710122	Beállítógyűrű	355 E
4190400	Befogólemez 44 EWR(i) / 844 EWR(i)-hez	44 EWR-gs