

Termékinformációk

Önközpontosító digitális furatmikrométer Micromar 44 EWRI

Terméktulajdonságok

- **Egyedi kezelőbarát** gyakorlatias funkciókkal
- **Optimális kezelés** a könnyű és kompakt alapkészülékkel
- Nagy méretű, kontrasztos számkijelző egyértelmű tőrés-szimbólumokkal
- Önközpontosító mérőfej 3 db mérőérintkezővel (3 x 120°-os elrendezés)
- Mérőpofa 12 mm-től keményfémbeütés
- Mérőpofa 12 mm-től a furat aljáig történő mérésekhez
- 40 mm-től a mérőfejház eloxált alumíniumból



Cikksz.: **4191311**

Műszaki adatok

Méréstartomány mm	25 - 30 mm
Méréstartomány	1-1.2"
Osztásérték, mm/inch	0.001 / 0,0005"
Hibahatár µm	4 µm
Megjegyzések, hibahatár	A mérőtapintók teljes felfekvésekor
Elem típusa	CR 2450N (3V Lithium)
Orsó menetemelkedés_mm	1.5 mm

Funkciók

RESET (kijelző nullázása), ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket), mm/inch, PRESET (mértel előbeállítás) - 3 érték lehetséges, TOL (tőrés- és figyelmeztetési határok megadása) - 3 db tőrés lehetséges, LOCK funkció (billentyűzet zárolás), HOLD (aktuális mérési érték befagyasztása), DATA (adatátvitel), Kétirányú adatinterfész (adatlekérdezéshez - paraméterek átviteléhez - távvezérléshez - egyéni funkciózárhoz MarCom szoftverrel)

Szállítási terjedelem


Alapkészülék 44 EWRI-g, Mérőfej 44 Ak, Kezelési útmutató, Elem, Tok

Alkalmazás

- Alábbiak mérése:
- Átmenő furatok
 - Zsákfuratok

Méretek

b méret mm-ben	9 mm
Méret c mm-ben	4 mm
Méret d mm-ben	68 mm



Tartozékok

Rendelési sz.	Megnevezés	Terméktípus
4102220	Rádióvevő, Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülék	i-Stick
4710045	Beállítógyűrű	355 E
4190400	Befogólemez 44 EWR(i) / 844 EWR(i)-hez	44 EWR-gs