




FUNKCIÓK

- ON/OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- Számlálási irány megfordítása
- PRESET (előre beállított méret)
- TOL (tűrés megadás)
- < 0 > (a tűrés kijelző üzemmódja)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- Tényező (beállítható)
- LOCK (egyéni billentyűzár)



TULAJDONSÁGOK

- Kontrasztos LCD kijelző az egyértelmű és biztos leolvasásért
- 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
- Kiemelő fedél porvédő funkcióval a mérőcsap végén
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága:** 11 mm
- Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS-232C, USB
- Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- Elem típusa:** CR 2450N (3V Lithium)
- IP védelmi fokozat:** IP 42
- Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem


Alkalmazás:

Átfogó mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MŰSZAKI ADATOK


Rendelési sz.	4337620	4337621	4337622	4337623	
Típus	1086 R				
Mérési tartomány	mm	12,5	25	50	100
Osztásérték	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01			
Osztásérték	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"			
Hibahatár	mm	0,004	0,007	0,008	
Hibahatár 50 osztásérték felett	mm	0,002			
Mérőerő	N	0,65 – 0,9	0,65 – 1,15	1,25 – 2,7	1,8 – 3,5
Szabvány	Gyári szabvány				

Rendelési sz.	a	b	c	Befogószár
	mm	mm	mm	mm
4337620	126,3	23	13,5	8
4337621	153,4	26,8	26,5	8
4337622	267,3	40	52	8
4337623	420,3	91	103	8




TARTOZÉKOK


Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszemes hátfal	1086 b
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4336230	Pneumatikus kiemelés (50 + 100 mm)	1082 p



1085 a



1082 p



1082 p