

MarCator 1086 WR

Digitális mérőóra

REF
system



ABS



IP 54




RS232C

Digimatic

FUNKCIÓK

- ON/OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- Számlálási irány megfordítás
- PRESET (előre beállított méret)
- TOL (tűrés megadás)
- < 0> (a tűrés kijelző üzemmódja)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
- DATA (adatátviteli kábellel együtt)
- Tényező (beállítható)
- LOCK (egyéni billentyűzár)



TULAJDONSÁGOK

- Kontrasztos LCD kijelző az egyértelmű és biztos leolvasásért
- 280°-kal elfordítható kezelő és kijelző rész
- Védőkupak a mérőcsap végén
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232C adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- Számjegyek magassága:** 11 mm
- Adatinterfész:** Digimatic, Opto RS-232C, USB
- Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- Elem típusa:** CR 2450N (3V Lithium)
- IP védelmi fokozat:** IP 54
- Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Elem


Alkalmazás:

Átfogó mérési funkció statikus mérésekhez, például hosszúságok, távolságok és hosszkülönbségek méréséhez

MŰSZAKI ADATOK


Rendelési sz.	4337640	1086 WR	4337641
Típus		1086 WR	
Mérési tartomány	mm	12,5	25
Osztásérték	mm	0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01	
Osztásérték	inch	.00002", .00005", .0001", .0002", .0005"	
Hibahatár	mm	0,004	
Hibahatár 50 osztásérték felett	mm	0,002	
Mérőerő	N	0,65 – 1,4	1 – 2,25
Szabvány		Gyári szabvány	
Védőkupak a mérőcsap végén			•

Rendelési sz.	a	b	c	Befogószár
	mm	mm	mm	mm
4337640	144,3	21	28,5	8
4337641	193,2	24,8	50	8




TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102357	USB adatátviteli kábel (2 m)	16 EXu
4102915	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	16 EWd
4102410	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	16 EXr
4375004	Védőkupak 1075 R-hez / 1086 R-hez / 1087 R-hez	1086 s
4337421	Rögzítőszeles hátfal	1086 b
4336311	Bowdenes kiemelő (12,5 + 25 mm)	1085 a
4336237	Pneumatikus kiemelés (12,5 + 25 mm)	1082 p
4337472-E	Gumiharang (12,5 mm)	
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4337474-E	Gumiharang (25 mm)	



1085 a



1082 p