

Precíziós mérőóra

TULAJDONSÁGOK

- Kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Krómzott ház
- Kiemelő fedél porvédő funkcióval a mérőcsap végén
- Precíziós fogazású kerek és fogaskerek
- Szállítási terjedelem: Tok




Alkalmazás:

810 AU: A tapintócsap rugóval visszahúzva, a megtapintás és mérőerő generálás manuálisan (kézzel) történik a felső hüvelyen lévő gomb megnyomásával

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	4311000	4311050	4311060	4321000	4329050
Típus	810 S	810 A	810 AT	810 SV	810 AU
Mérési tartomány	mm	10		40	10
Skálaosztás érték	mm		0,01		
Számlap kivitele		0–100	100–0	0–100	100–0
Hibahatár, méréstartomány	µm		15	25	15
Hibahatár, 1 fordulat	µm		10	15	10
Hibahatár, 1/2 fordulat	µm		9	10	9
Hibahatár, 1/10 fordulat	µm		5		
Ismétlési pontosság f_w	µm		3		5
Irányváltási hiba f_u	µm		3	6	
Szabademelés	mm	0,1	0,8		0,1
Bemenő mérőcsapok mérőereje	N		0,7–1,3	0,8–1,8	-
Szabvány			DIN 878		Gyári szabvány
Ütésálló mérőegység		•		•	
Kiemelő kupak a mérőcsap végén			•		
Fordított mérőerő irány					•
Skálaátmérő	mm		50		
Mutatófordulat mm-ben	mm		1		
Számlap szín			Fehér		

Rendelési sz.	a	b	c	d	e	f	g	Befogószár
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4311000	58	23	7,5	52	112	21	16	8
4311050	58	23	7,5	52	112	22	15	8
4311060	58	23	7,5	52	112	22	15	8
4321000	58	24,2	8,7	52	169	22	45	8
4329050	58	23	7,5	52	112	22	4,5	8



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4373020	Fröccsenő víz elleni védősapka (58 mm)	955
4375010	Rögzítőszemes hátfal, vertikális, 810-hez	961
4375011	Rögzítőszemes hátfal, horizontális, 810-hez	962