

TULAJDONSÁGOK


- Nagy kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Blokkolható finomállítás
- Ütésálló mérőegység
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- Mérőcsap precíziós golyós vezeték a kis irányváltási hibáért
- Érzéketlen a mérőcsapra oldalirányba ható erőkkel szemben
- Nagyfokú érzékenység és nagy pontosság a mérőegység tengelyek nemeskő csapágyazásának, valamint a precíziós fogazású kereknek és fogaskereknek köszönhetően
- Doboz alakú védőház
- Konstans mérőerő
- Mérőcsap leemelése becsavarható vezeték-kiemelővel vagy kiemelőgombbal
- Szállítási terjedelem: Tok



MŰSZAKI ADATOK


| Rendelési sz. | | 4334000 | 4334005 | 4334102 | 4334103 | 4335000 | 4335005 |
|---------------------------|----|-----------|---------|----------------|-----------|---------|----------------|
| Típus | | 1003 | 1003 T | 1002 | 1003 | 1002 | 1002 T |
| Méréstartomány | mm | ± 0,05 | | ± 0,03 | ± 0,05 | | ± 0,03 |
| Skála osztásérték | µm | 1 | | 0,5 | 1 | | 0,5 |
| Számlap kivitele | | 50–0–50 | | 25–0–25 | 50–0–50 | | 25–0–25 |
| Hibahatár G_e | µm | 1 | | 0,5 | 1 | | 0,5 |
| Hibahatár G_{ges} | µm | 1,2 | | 0,6 | 1,2 | | 0,6 |
| Hibahatár G_t | µm | 0,7 | | 0,4 | 0,7 | | 0,4 |
| Irányváltási hiba f_u | µm | 0,5 | | 0,3 | 0,5 | | 0,3 |
| Ismétlési pontosság f_w | µm | 0,5 | | 0,3 | 0,5 | | 0,3 |
| Szabvány | | DIN 879–1 | | Gyári szabvány | DIN 879–1 | | Gyári szabvány |
| Szabademelés | mm | | | | | 2,8 | |
| Mérőerő | N | | | | | 1 | |
| Skálaátmérő | mm | | | | | 50 | |
| Számlap szín | | Sárga | | | Fehér | | Sárga |
| IP védelmi fokozat: | | IP 54 | | | IP 54 | | IP 54 |

| Rendelési sz. | Befogószár |
|---------------|------------|
| | mm |
| 4334000 | 8 |
| 4334005 | 8 |
| 4334102 | 8 |
| 4334103 | 8 |
| 4335000 | 8 |
| 4335005 | 8 |



TARTOZÉKOK

| Rendelési sz. | Leírás | Típus |
|---------------|--|-------|
| 4310103 | Adapter persely (0,375" / 8 mm) | 940 |
| 4372000 | Bowdenes kiemelő (250 mm) | 951 |
| 4372030 | Kiemelő gomb | 954 |
| 4373030 | Fröccsenő víz elleni védősapka | 957 |
| 4334786 | Gumiharang | 970 |
| 4375002 | Rögzítő fűlek a 8h6 mm befogószárra történő felhelyezéshez | 963 |



963