

TULAJDONSÁGOK


- Nagy kontrasztos számlap
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Blokkolható finomállítás
- Ütésálló mérőegység
- Befogószár és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
- Mérőcsap precíziós golyós vezeték a kis irányváltási hibáért
- Érzéketlen a mérőcsapra oldalirányba ható erőkkel szemben
- Nagyfokú érzékenység és nagy pontosság a mérőegység tengelyek nemeskő csapágyazásának, valamint a precíziós fogazású kereknek és fogaskereknek köszönhetően
- Doboz alakú védőház
- Konstans mérőerő
- Mérőcsap leemelése becsavarható vezeték-kiemelővel vagy kiemelőgombbal
- Szállítási terjedelem: Tok



MŰSZAKI ADATOK


Rendelési sz.	4332000	4332005
Típus	1010	1010 T
Méréstartomány	mm	± 0,25
Skálaosztás érték	mm	0,01
Számlap kivitele		25–0–25
Hibahatár G_e	μm	7
Hibahatár G_{ges}	μm	8
Hibahatár G_t	μm	4
Irányváltási hiba f_u	μm	2
Ismétlési pontosság f_w	μm	2
Szabvány		Gyári szabvány
Szabademelés	mm	2,5
Mérőerő	N	1
Skálaátmérő	mm	50
Számlap szín		Fehér
IP védelmi fokozat:		IP 54

Rendelési sz.	Befogószár
4332000	mm
4332005	8



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4310103	Adapter persely (0,375" / 8 mm)	940
4372000	Bowdenes kiemelő (250 mm)	951
4372030	Kiemelő gomb	954
4373030	Fröccsenő víz elleni védősapka	957
4375002	Rögzítő fülek a 8h6 mm befogószárra történő felhelyezéshez	963



963