

Millimar C 1200 T / C 1200 M

Kompakt hosszmérő készülék



FUNKCIÓK

ON/OFF
mm/inch
Számlálási irány megfordítás
Átkapcsolás különböző
méréstartományokba
MAX/MIN Memória váltópont-
kereséshez
(MAX-MIN) radiális ütés- és
síklapúság vizsgálathoz
TOL (tűrés megadás)
PRESET (előre beállított méret)
Osztásérték átkapcsolása
Tényező (beállítható)
DATA (adatátvitel)
Menüzá

TULAJDONSÁGOK

ON/OFF|mm/inch|mérésirány
változtatás|Átkapcsolás különböző
méréstartományokba|MAX/MIN
memória váltópont-kereséshez|TIR
(MAX-MIN) radiális ütés- és
síklapúság vizsgálathoz|TOL
(tűrés megadása)|PRESET (mért
előbeállítása)|Osztásérték
átkapcsolása|Tényező
(beállítható)|DATA
(adatátvitel)|Menüzá

- Nagyfelbontású, kontrasztos gazdag színes kijelző
- Fokozatmentesen dönthető kijelző az optimális látószög beállításához
- Legegyszerűbb kezelés
- Hálózati és elemes üzemmód lehetséges
- Elemes üzemmóddal mobil használatra is alkalmas
- Kompakt ház
- Falra szerelhető
- **Elem típusa:** 5xLR6 (1,5 V Mignon AA) lehetséges
- **Szállítási terjedelem:** Hálózati csatlakozó, Kezelési útmutató
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)



Alkalmazás:

Millimar C 1200, most 2 változatban

- Mahr kompatibilis induktív tapintókhoz M
- Tesa kompatibilis induktív tapintókhoz T

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	5312011	5312012
Típus	C 1200 T	C 1200 M
Kijelző	TFT színes kijelző 110 mm (4,3"), 480x272 pixel	
Kijelzési tartomány, számkijelző	µm	± 5000
Kijelzési tartomány, skálás kijelző	µm	± 5000, ± 2000, ± 1000, ± 300, ± 100, ± 30, ± 10, ± 3
Osztásérték	µm	0,1
Skála osztásérték	µm	500, 200, 100, 20, 10, 2, 1, 0,2
Tapintó bemenetek	1	
Kompatibilitás	Tesa	Mahr
Méréskombinációk	+A, -A	
Jellemzők	1	
Dinamikus funkciók	Max, Min, Max-Min	
Konfigurálás	Billentyűzet	
Adatátviteli ráta	Hz	30
Képváltás gyakoriság	fps	40
Hibahatár, számkijelző	0,3% (min. 0,2 µm)	
Hibahatár, skálás kijelző	Skálavégérték 0,25%-a / kijelzett érték 0,3%-a	
Adatinterfész:	Opto RS-232C, USB, Digimatic, vezeték nélküli	
Energiaellátás:	Dugós hálózati készülék, 230 V/115 V; 50/60 Hz, Elemes üzem	
IP védelmi fokozat:	IP 42	

Rendelési sz.	Szélesség	Magasság	Mélység
	mm	mm	mm
5312011	130	170	150
5312012	130	170	150

TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4346023	USB adatátviteli kábel (2 m)	2000 USB
4346021	Adatátviteli kábel Digimatic (2 m)	2000 d
4346020	RS232C adatátviteli kábel (2 m)	2000 r
4102232	Adómodul e-stickhez	2000 e
4102230	e-Stick Rádióvevő	e-Stick

