

Marameter 844 N

Önbeálló furatmérő készülék

TULAJDONSÁGOK

- A mérőfej egy keményfém betétes mozgatható mérőcsapból és egy azzal szemben elhelyezett fix, cserélhető edzett acélgolyós ellentapintóból áll
- A mérőcsap mozgását egy gyűrűszegmens viszi át a kijelző készülékre
- A széles központosító híd gondoskodik a furatban való automatikus központosításról
- A hőmérséklet ingadozásra nem érzékeny az invaracélból készült készülékszár és továbbító rudazat miatt
- Nagy kopásállóság a keményfém betétes mozgó mérőcsapnak köszönhetően
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően. Így a mérési eredmények függetlenek a mérést végző személytől
- Univerzálisan alkalmazható. Minden készülék nagy tartományt fog át. Ezen belül minden mérethez gyorsan beállítható
- Mérőfej, mérőkészülék tartó, mélység-hosszabbítók, derékszögű átalakítók és mélységi ütközők átfogó moduláris rendszert képeznek
- Az **invaracél** a furatmérő készüléket érzéketlenné teszi bármilyen hőmérsékleti hatással szemben. A kezelő személy kezének melege vagy a munkahely környezeti hőmérsékletének emelkedése gyakorlatilag nem befolyásolja a mérési eredményt.
- **Szállítási terjedelem:** Mérőkészülék-tartó, Mérőfej, Ellentapintó, Fa tároló doboz, kijelzőkészülék nélkül



Alkalmazás:

- Furatmérő, -körköröség és -kúposág, valamint párhuzamos felületek távolságának mérése

MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Mérési tartomány	Hibahatár	Mérőtapintó út	Mérési mélység	Hibahatár G_e	Ismétlési pontosság f_v
		mm	mm	mm	mm	μm	μm
4474000	844 N	18 – 50	1,3	115	115	2	0,5
4474001	844 N	35 – 100	1,3	148	148	2	0,5
4474002	844 N	100 – 250	1,6	230	230	2	0,5
4474003	844 N	250 – 400	2,6	366	366	3	1,5
4474004	844 N	400 – 800	2,6	366	366	3	1,5
4474005	844 N	250 – 800	2,6	366	366	3	1,5

Rendelési sz.	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4474000	5,3	8	115	63	22
4474001	8,5	12	148	80	22
4474002	11,5	18	230	100	25
4474003	16	24	366	110	28
4474004	17,5	24	366	110	28
4474005	17,5	24	366	110	28

