



FUNKCIÓK

AUTO-ON / OFF

DATA (adatátviteli kábellel együtt)

ON/OFF

PRESET (előre beállított méret)

RESET (kijelző nullázása)

mm/inch

LOCK funkció (billentyűzet zárolás)



TULAJDONSÁGOK

- Kontrasztos számkijelző
- Rögzítőcsavar, fent
- Leppelt vezetópályák
- Mérőélek belső méréshez
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Lépcső (különbség) mérés
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Megemelt vezetópályák a mérőléc védelméért
- Kiváló ellenállás por, hűtő- és kenőanyagok ellen
- A csúszkán forgácsolóval
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető www.mahr.com/marcom (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 8,5 mm
- **Adatinterfész:** USB, Opto RS-232C, Digimatic
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő
- **Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- **IP védelmi fokozat:** IP 67
- **Szállítási terjedelem:** Elem, Kezelési útmutató, Tok, Beállító darab belső méréshez 16 Eel, Mérőerő-határoló 16 Ec, Mélységmérő híd 16 Em, Mérőbetétek külső méréshez 16 Eea 1-3, Mérőbetétek belső méréshez 16 Eei 1-3, 4118808 mérőbetétek, beállító darab és mérőerő-határoló nélkül



Alkalmazás:

Általános mérési feladatokra (négy mérőberendezéssel), standard kiegészítők beszúrás, horony stb. mérésére, opcionális kiegészítők menetek, furatok, fogazások mérésére



MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Szabvány	Mélységmérő	Beleértve a tartozékokat is
4118807	16 EWR-V	mm 0 – 200	mm/inch 0,01 / .0005"	mm 0,03	DIN 862	szögletes	•

Rendelési sz.	b	c	d	e
4118807	mm 48	mm 16,5	mm 285	mm 16

