

### FUNKCIÓK

- ON/OFF
- AUTO-ON / OFF
- RESET (kijelző nullázása)
- mm/inch
- PRESET (előre beállított méret)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- HOLD (mérési érték tárolás)
- Számlálási irány megfordítás
- DATA (adatátvitel)



### TULAJDONSÁGOK

- Kontrasztos számkijelző
- Rögzítőcsavar, fent
- Leppelt vezetópályák
- Mérőcsap edzett rozsdamentes acélből, mérőhid eloxált alumíniumból
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Azonnal kész a mérésre a referenciarendszernek köszönhetően
- Megemelt vezetópályák a mérőléc védelméért
- Kiváló ellenállás por, hűtő- és kenőanyagok ellen
- A csúszkán forgácsolóval
- **Szoftver:** MarCom Professional ingyenesen letölthető [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom) (csak Mahr adatkábelhez és USB és RS-232 adatcsatlakozóval felszerelt rádiós rendszerekhez)
- **Számjegyek magassága:** 11 mm
- **Adatinterfész:** Beépített vezeték nélküli kapcsolat
- **Energiaellátás:** Elem, kb. 3 év üzemidő (fél év aktív adás üzemmódban)
- **Elem típusa:** CR 2032 (3V lítium)
- **IP védelmi fokozat:** IP 67
- **Szállítási terjedelem:** Elem, Kezelési útmutató, Tok


### Alkalmazás:

- Kicsi, kézreálló, praktikus
- Ideális mobil használatra a gyártásban és az ellenőrzésben, valamint az összeszerelő sorokon
- Kis mérési mélységek mérésére furatokban, hornyokban, hornyokban stb.

### MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Osztásérték	Hibahatár	Szabvány	Mélységmérő
4126751	30 EWRI	0 – 25 mm	0,01 / .0005"	0,02 mm	Gyári szabvány	kerek

Rendelési sz.	a	b
4126751	129 mm	48 mm



### TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4102220	Rádióvevő, Integrated Wireless kapcsolattal rendelkező mérőkészülékekhez	i-Stick



i-Stick