

# Micromar 40 EWR

Digitális kengyeles mikrométer



ABS



REF system

## FUNKCIÓK

- RESET (kijelző nullázása)
- ABS (nullázáskor a kijelző nem veszti el a PRESET értéket)
- mm/inch
- PRESET (előre beállított méret)
- LOCK funkció (billentyűzet zárolás)
- HOLD (mérési érték tárolás)

## TULAJDONSÁGOK


- Kontrasztos számkijelző
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Gyorsállítás
- Előrehúzott racsní
- Festett acélkengyel, hőszigetelt
- Számjegyek magassága: 10 mm
- Energiaellátás: Elem, kb. 2 év üzemidő
- Elem típusa: CR 2032 (3V lítium)
- IP védelmi fokozat: IP 65
- Szállítási terjedelem: Kezelési útmutató, Elem, Beállító etalon (25–50 mm méréstartománytól), Tok



## MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Méréstartomány	Mérőfelület	Osztásérték	Hibahatár	Orsó menet-emelkedés	Mérőerő	Szabvány	Mérőfelület kivitele
		mm		mm/inch	μm	mm	N		
4157011	40 EWR	0 – 25	Keményfém	0,001 / .00005"	2	0,5	5 – 10	Gyári szabvány	sík
4157012	40 EWR	25 – 50	Keményfém	0,001 / .00005"	2	0,5	5 – 10	Gyári szabvány	sík
4157013	40 EWR	50 – 75	Keményfém	0,001 / .00005"	3	0,5	5 – 10	Gyári szabvány	sík
4157014	40 EWR	75 – 100	Keményfém	0,001 / .00005"	3	0,5	5 – 10	Gyári szabvány	sík

Rendelési sz.	a	b	c
	mm	mm	mm
4157011	24	9,5	32
4157012	36	11	57
4157013	45	13	82
4157014	57	13	107



## TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H



41 H