

Micromar 40 A / 40 SA

Kengyeles mikrométer

TULAJDONSÁGOK

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Kemény bevonatú acélkengyel
- Mérőorsó és ülék edzett acélból, keményfém betétes
- Hőszigetelő lemezek
- Gyorsállítás beépített racsnival
- Rögzítő berendezés
- **Szállítási terjedelem:** Beállító etalon (25–50 mm mérésstartománnyól), Kezelési útmutató, Tok



MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.	Típus	Mérésstartomány	Skálaosztás érték	Hibahatár	Orsó menetemelkedés	Szabvány	Mikrométerek száma	Mérőfelület kivitele
		mm	mm	μm	mm			
4134000	40 A	0–25	0,01	4	0,5	DIN 863–1		sík
4134001	40 A	25–50	0,01	4	0,5	DIN 863–1		sík
4134002	40 A	50–75	0,01	5	0,5	DIN 863–1		sík
4134003	40 A	75–100	0,01	5	0,5	DIN 863–1		sík
4134004	40 A	100–125	0,01	6	0,5	DIN 863–1		sík
4134005	40 A	125–150	0,01	6	0,5	DIN 863–1		sík
4134006	40 A	150–175	0,01	7	0,5	DIN 863–1		sík
4134007	40 A	175–200	0,01	7	0,5	DIN 863–1		sík
4134050	40 SA	0–100	0,01		0,5	DIN 863–1	4	sík
4134051	40 SA	100–200	0,01		0,5	DIN 863–1	4	sík

Rendelési sz.	a	b	c
	mm	mm	mm
4134000	31	25,5	7
4134001	56	34,5	12
4134002	81	47,5	12
4134003	106	58,5	13
4134004	131	71,5	13
4134005	156	83,5	13
4134006	182	95,5	13
4134007	207	108,5	13
4134050			
4134051			



TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H



41 H