

# Micromar 40 F / 40 FC

## Finomkijelzős mikrométer

### TULAJDONSÁGOK

- Kezelő és kijelző részek, tükröződés mentes, matt krómozott
- Kengyelbe beépített finomkijelző
- Beállítható tűréshatár jelzők
- Krómozott acélkengyel, hőszigetelt
- A mozgó mérőtapintó-elemelés hosszú élettartamot biztosít
- Mérőorsó és ülék, keményfém betétes
- Mérőorsó, rozsdamentes, teljesen edzett és köszörült
- Rögzítő berendezés
- Konstans mérőerő
- **Szállítási terjedelem:** Kezelési útmutató, Tok




### Alkalmazás:

- Hengeres alkatrészek (tengelyek, csapok, szárok) átmérőjének gyors mérése
- Vastagság- és hosszmerések
- Különösen alkalmas pontos sorozatgyártású alkatrészekhez

### MŰSZAKI ADATOK

Rendelési sz.		4150000	4150001	4150200	4150201
Típus		40 F		40 FC	
Méréstartomány	mm	0 – 25	25 – 50	0 – 25	25 – 50
Mérőfelület		Keményfém		Kerámia	
Skálaosztás érték	mm			0,01	
Hibahatár	µm			2	
Párhuzamosság-eltérés	µm			1	
Síklapúság-eltérés	µm			0,2	
Orsó menet-emelkedés	mm			0,5	
Mérőerő	N			9	
Szabvány				Gyári szabvány	
Mérőfelület kivitele				sík	
Finomkijelző méréstartomány (mikrométer)	µm			± 65	
Skála osztásérték	µm			1	
Hibahatár G <sub>e</sub>	µm			1	

Rendelési sz.	a	b	c	d	e
	mm	mm	mm	mm	mm
4150000	149	100	16	71	32
4150001	174	125	30	85	56
4150200	149	100	16	71	32
4150201	174	125	30	85	56



### TARTOZÉKOK

Rendelési sz.	Leírás	Típus
4158000	Tartó, kengyeles mikrométerek befogására	41 H
4159400	Beállító etalon, sík (25 mm)	43 A



41 H