

Universal dial support

- Universal-Gelenkstativ mit 8 mm Aufnahme
- Gesamtlänge 160 mm
- geeignet für Messuhren mit 8 mm Schaft und Feintaster mit Schwalbenschwanzführung

- universal stativ with shaft 8 mm
- total length 160 mm
- useable for dial indicator with 8 mm shank or test indicator, housing with dovetail guide



Bestell-Nr. Order-No.	Gesamtlänge Length mm	Aufnahme-ø Support mm	Euro/St. Euro/Pc.
01027082	185	40 x ø 8	59,00

Zentriergerät mit nicht drehender Uhr

Center indicator, with stationary dial face

- geeignet zur Feststellung des Mittelpunktes von Bohrungen und Wellen
- Messuhr 0 - 3 mm, ø 42 mm, Ablesung 0,01 mm
- mit Außen- und Innentaster, 50 mm, 100 mm und 150 mm
- im Etui

- to find the middle point of bores and spindles
- dial indicator 0 - 3 mm, ø 42 mm reading 0.01 mm
- with outside and inside jaw 50 mm, 100 mm and 150 mm
- in case

Messbereich:  
Innen 3,5 mm - 300 mm  
Außen 0 - 300 mm  
Genauigkeit 0,02 mm

measuring range  
inside 3.5 mm - 300 mm  
outside 0 - 300 mm  
accuracy 0.02 mm



Bestell-Nr. Order-No.	Messuhr Dial indicator mm	Ablesung Reading mm	Euro/St. Euro/Pc.
01027085	3	0,01	210,00