

Outside micrometer set DIN 863, frame coated

- mit HM-Messflächen geschliffen und geläppt
- Messtrommel blendfrei mattverchromt
- gravierte, schwarze Ablesung
- Bügel lackiert, leichte Konstruktion
- Messspindel Ø 6,5 mm
- Spindelsteigung 0,5 mm
- Ablesung 0,01 mm
- mit Gefühlsratsche zur Vermeidung von Meßwertverfälschungen
- mit Feststellhebel
- ab Messbereich 25 - 50 mm inkl. Einstellmaß
- Genauigkeit nach DIN 863
- inkl. Einstellmaße und Einstellschlüssel
- Lieferung im Holzkasten

- with carbide measuring faces, ground and lapped
- scale chrome finished
- engraved, black reading
- frame coated, light version
- spindle Ø 6.5 mm
- thread pitch 0.5 mm
- scale 0.01 mm
- with ratchet
- locking lever
- at 25 - 50 mm incl. setting gauge
- accuracy DIN 863
- incl. adjusting key
- in case



01017065



01017066



01017069



01017067

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Inhalt / St. Micro. / Pcs.	Einstellmaß Standard mm	kg	Euro/Satz Euro/Set
01017065	0 - 100	4	25/50/75	2,1	165,00
01017068	100 - 200	4	100/125/150/175	4,0	270,00
01019023	200 - 300	4	200/225/250/275	11,0	420,00
01017066	0 - 150	6	25/50/75/100/125	4,5	280,00
01017067	150 - 300	6	150/175/200/225/250/275	12,3	585,00
01017069	0 - 300	12	25/50/75/100/125/ 150/175/200/225/250/275	17,0	860,00