

Foto-Video-Endoskop mit 3,5" LCD-Farbmonitor

EN101

Video inspection endoscope with 3.5" color LCD display

- für eine schnelle, visuelle Inspektion und Prüfung schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume und Rohre
 - detailgenaue Live-Betrachtung über 3,5" LCD Farbmonitor
 - Auflösung mit 320 x 240 Pixel digitaler Zoom (1x - 4x)
 - Bilddrehung (180°) zur exakten Darstellung
 - Aufnahme für 5,5 mm, 9 mm oder 12 mm Kamerasonden
 - Sonde Schutzklasse IP67
 - Batteriebetrieb mit 9 V Blockbatterie
 - Lieferung im Koffer
- for quick, visual inspection of critical sites as hollow space or tube
 - 3.5" colour LCD monitor
 - resolution 320 x 240 pixels, image Zoom (1x - 2x)
 - image rotation (180°)
 - connector for 5.5 mm, 9 mm, 12 mm camera probe
 - voltage 9 V battery
 - camera probe IP67
 - in box



| Bestell-Nr. Order.-No. | Bildschirm Display inch | Kamerasonde Ø x L Probe Ø x L mm | Euro/St. Euro/Pc. |
|---------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 01005102 | 3,5 | ohne Kamerasonde / without camera probe | 250,00 |
| 01005103 | 3,5 | Ø 12 x 1000 | 318,00 |
| 01005104 | 3,5 | Ø 9 x 1000 | 350,00 |
| 01005105 | 3,5 | Ø 5,5 x 1000 | 455,00 |
| 01005106 | 3,5 | Ø 12 x 3000 | 355,00 |
| 01005107 | 3,5 | Ø 9 x 3000 | 395,00 |
| 01005108 | 3,5 | Ø 5,5 x 3000 | 505,00 |

Foto-Video-Endoskop mit abnehmbarem, drahtlosem 3,5" LCD-Farbmonitor

EN102

Video inspection endoscope with removable wireless 3.5" color LCD display

- für eine schnelle, visuelle Überprüfung schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume und Rohre
 - detailgenaue Live-Betrachtung über abnehmbaren 3,5" LCD-Farbmonitor oder direkte Aufnahme auf SD-Karte möglich
 - drahtlose Bildübertragung per 2.4 GHz Funk zum Farbmonitor, max. Reichweite 10 m
 - Auflösung mit 320 x 240 Pixel digitaler Zoom (1x - 4x)
 - Bilddrehung (180°) zur exakten Darstellung
 - Aufnahme für 5,5 mm, 9 mm oder 12 mm Kamerasonde
 - mit SD-Speicherkarte 2 GB zur Speicherung und Übertragung von Fotos und Videos
 - mit Einstelltaste für LED-Leuchtkraft
 - Sonde Schutzklasse IP67
 - mit wiederaufladbarer Batterie, inkl. Netzteil
 - Lieferung im Koffer
- for quick, visual inspection of critical sites as hollow space or tube
 - live viewing via removable 3.5" LCD color monitor or recording directly to SD card
 - wireless via 2.4 GHz to monitor, transfer range until 10 m
 - a resolution of 320 x 240 pixels the digital zoom (1x - 4x) and the possibility of image rotation (180°) enable a high quality
 - connector for 5.5 mm, 9 mm, 12 mm camera probe
 - with SD card 2 GB for photo and video recording
 - with adjust buttons for LED lights
 - camera probe IP67
 - with rechargeable battery, incl. power supply
 - in box



| Bestell-Nr. Order.-No. | Bildschirm Display inch | Kamerasonde Ø x L Probe Ø x L mm | Euro/St. Euro/Pc. |
|---------------------------|----------------------------|---|----------------------|
| 01005110 | 3,5 | ohne Kamerasonde / without camera probe | 500,00 |
| 01005111 | 3,5 | Ø 12 x 1000 | 545,00 |
| 01005112 | 3,5 | Ø 9 x 1000 | 580,00 |
| 01005113 | 3,5 | Ø 5,5 x 1000 | 665,00 |
| 01005114 | 3,5 | Ø 12 x 3000 | 590,00 |
| 01005115 | 3,5 | Ø 9 x 3000 | 645,00 |
| 01005116 | 3,5 | Ø 5,5 x 3000 | 690,00 |