

Sine bars of steel

- zum Einstellen von Winkeln nach dem Sinusprinzip
 - mit Tabelle, Einstellbereich 0 – 60°
 - ganz gehärtet
 - Messfläche geläppt
 - Lieferung im Holzkasten
- for adjustment of angle based on sinus principle
 - with table, range 0 - 60°
 - totally hardened and ground
 - in case



Bestell-Nr. Order-No.	Auflageabstand Center distance mm	Breite x Höhe Width x Height mm	Parallelität Parallelism μm	Genauigkeit Accuracy μm	Euro/St. Euro/Pc.
06062040	100	24 x 32	2,5	2	125,00
06062041	200	24 x 50	2,5	4	235,00

Planglas zur Prüfung der Ebenheit einer Fläche

Plane face glass for inspection of flatness

- zur Prüfung geringer Ebenheitsabweichungen
 - Ebenheit 0,1 μm
 - beidseitig geschliffen und poliert, Rand facettiert
 - Lieferung im Holzkasten
- flatness 0.1 μm
 - ground and polished on both sides
 - faceted border
 - in wooden case



Abstand zwischen den Strichen ca. 0,27 μm
Distance between strokes about 0,27 μm



Beispiel

Bestell-Nr. Order-No.	Durchmesser Diameter mm	Dicke Thickness mm	Euro/St. Euro/Pc.
06061072	30	12	115,00
06061073	45	15	150,00
06061074	60	12	170,00