


Digital caliper, inductive measuring system, 3V, IP 67, DIN 862

- induktives Abtastungssystem verhindert Beeinträchtigungen durch Wasser, Öl, Staub, Späne etc.
- integrierter Bluetooth Datensender max. Übertragungsweite 5 m
- unempfindlich gegen Magnetstörfelder
- IP-Schutzklasse IP 67
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- für 4-fach Messung geeignet
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox



02026323: mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar Ø 1,6 mm

- inductive scanning, no impairment by water, oil, dust, chips etc., insensitive to magnetic interference fields
- with bluetooth data transmission device
- IP 67
- reading 0.01 mm or 0.005 inch
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box



ON / OFF	●	DIN	
mm / inch (Unit)	●	ROST frei	
HOLD		CR 2032 + 3V	
ABS/INC		IP 67	
Absolut-System			
PRESET			
Datenausgang			

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	Datenausgang Output	Euro/St. Euro/Pc.
02026320	150	0,03	40	21	16	bluetooth	185,00
02026321	200	0,03	50	24	16	bluetooth	230,00
02026322	300	0,03	60	26	17	bluetooth	300,00
02026323	150	0,03	40	21	16	bluetooth ø 1,6 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	195,00


Digitaler Messschieber mit induktivem Messsystem DIN 862, IP 67, Ablesung 0,001 mm

Digital caliper, inductive measuring system, 3V, IP 67, DIN 862, reading 0.001 mm

- induktives Abtastungssystem verhindert Beeinträchtigungen durch Wasser, Öl, Staub, Späne etc.
- unempfindlich gegen Magnetstörfelder
- IP-Schutzklasse IP 67
- Ablesung 0,001 mm oder 0,00005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- für 4-fach Messung geeignet
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- mit Antriebsrolle
- Lieferung in einer Kunststoffbox



- inductive scanning, no impairment by water, oil, dust, chips etc., insensitive to magnetic interference fields
- IP 67
- reading 0.001 mm or 0.00005 inch
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- with roll
- in box



ON / OFF	auto	DIN	
mm / inch (Unit)	●	ROST frei	
HOLD		CR 2032 + 3V	
ABS/INC		IP 67	
Absolut-System			
PRESET			
Datenausgang			

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026325	150	0,015	40	21	16	170,00