


Digital control caliper with fine adjustment

- ohne Messerspitzen und mit Feineinstellung
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für späteres Ablesen
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- für Außen-, Innen- und Stufenmessung
- mit Lochmaßansatz für Innenmessung
- Genauigkeit nach Werksnorm
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten

- without points, with fine adjustment
- with the option to save the measured value for later reading
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- for outside, inside and step measuring
- stepped jaws for inside measuring
- works standard
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box



ON / OFF	<input checked="" type="checkbox"/>	ROST frei
mm / inch (Unit)	<input checked="" type="checkbox"/>	
HOLD	<input checked="" type="checkbox"/>	CR 2032 + 3V
ABS/INC	<input type="checkbox"/>	
Absolut-System	<input type="checkbox"/>	
PRESET	<input type="checkbox"/>	
Datenausgang	RB 5	


Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Schnabellänge (a) Jaws mm	Genauigkeit Accuracy mm	d mm	e mm	f mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02026055	200	75	0,03	17	5	12	0,30	130,00
02026056	300	90	0,03	17	5	12	0,40	150,00

Digitaler Werkstatt-Messschieber mit Spitzen und Feineinstellung

Digital control caliper with points and with fine adjustment

- mit Messerspitzen und mit Feineinstellung
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für späteres Ablesen
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- für Außen-, Innen- und Stufenmessung
- mit Lochmaßansatz für Innenmessung
- Genauigkeit nach Werksnorm
- inkl. 3V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung im Kasten

- with points, with fine adjustment
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- with the option to save the measured value for later reading
- made of stainless steel, hardened
- for outside, inside and step measuring
- stepped jaws for inside measuring
- works standard
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box



ON / OFF	<input checked="" type="checkbox"/>	ROST frei
mm / inch (Unit)	<input checked="" type="checkbox"/>	
HOLD	<input checked="" type="checkbox"/>	CR 2032 + 3V
ABS/INC	<input type="checkbox"/>	
Absolut-System	<input type="checkbox"/>	
PRESET	<input type="checkbox"/>	
Datenausgang	RB 5	

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Schnabellänge (a) Jaws mm	Genauigkeit Accuracy mm	b mm	d mm	e mm	f mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.
02027005	300	60	0,03	38	17	5	12	0,3	160,00
02027011	300	90	0,03	45	17	5	12	0,4	210,00