

Digitaler Tiefen-Messschieber mit Spitze $\varnothing 1,5 \times 6 \text{ mm}$

6046


Digital depth caliper with point $\varnothing 1.5 \times 6 \text{ mm}$

- Tiefen-Messschieber mit fester Spitze $\varnothing 1,5 \times 6 \text{ mm}$
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- mit Metallgehäuse
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox



- depth calipers with fixed tip $\varnothing 1,5 \times 6 \text{ mm}$
- ability to save the measured value
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- accuracy DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box

$\varnothing 1.5 \times 6 \text{ mm}$



ON / OFF	●	DIN
mm / inch (Unit)	●	
HOLD	●	ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolut-System		
PRESET		
Datenausgang		RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026159	80	50	16	80,00
02026169	150	100	16	110,00
02026160	200	100	16	115,00
02026161	300	150	16	190,00

Digitaler Tiefen-Messschieber mit Spitze $\varnothing 1,5 \times 6 \text{ mm}$

6044


Digital depth caliper with point $\varnothing 1.5 \times 6 \text{ mm}$

- Tiefen-Messschieber mit fester Spitze $\varnothing 1,5 \times 6 \text{ mm}$
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- Genauigkeit nach DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- Lieferung in einer Kunststoffbox



- depth calipers with fixed tip $\varnothing 1,5 \times 6 \text{ mm}$
- ability to save the measured value
- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- accuracy DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- in box

$\varnothing 1.5 \times 6 \text{ mm}$



ON / OFF	●	DIN
mm / inch (Unit)	●	
HOLD	●	ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolut-System		
PRESET		
Datenausgang		RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Brückenlänge (a) Base mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.
02026002	150	100	6	16	110,00
02026018	200	100	6	16	120,00
02026070	200	150	6	16	125,00
02026019	300	100	6	16	160,00
02026071	300	150	6	16	185,00