

Digital height and marking gauges with ABS

- mit Stellrad
 - Aufnahme für Messuhr und Dateneingang
RB 5 für den Anschluss einer digitalen Messuhr
 - mit Hartmetall-Anreißnadel
 - keine Messgeschwindigkeitsbegrenzung
 - Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
 - aus rostfreiem Stahl
 - inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
 - Lieferung in einer Styroporverpackung
- nur zum Transport
- with driving wheel
 - with data input RB5 for connection of digital dial indicator
 - with carbide tipped scriber
 - no limit for moving tempo
 - reading 0.01 mm or 0.0005 inch
 - stainless steel, hardened and ground
 - incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
 - in styropor case - to transport only




Anschlusskabel /connection cable
02027154



Anschlusskabel /connection cable
02027153



Ersatz-Anreißnadel /Spare scriber
02027152



ON / OFF	●	ROST frei
mm / inch (Unit)	●	
HOLD	●	CR 2032 + 3V
ABS/INC	●	
Absolut-System		
PRESET		
Datenausgang		RB 6

Bei Bestellung von Ersatznadeln bitte Abmessungen angeben/
Please advice measurements by order

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Klemmung Clamping B ₁ x H ₁ mm	Euro/St. Euro/Pc.	Ersatz-Anreißnadel Spare scriber	L1 mm	H1 mm	B x H mm	Euro/St. Euro/Pc.
02027150	300	0,03	8,9 x 8,9	660,00	02027152	84	37	8,9 x 8,9	38,00
02027151	600	0,05	8,9 x 8,9	930,00					
02027153	Anschlusskabel für digitale Messuhr, Eingang RB5, Ausgang RB6 / connection cable for digital dial indicator, input RB5, output RB6								22,00
02027154	Anschlusskabel für USB-Netzteil / connection cable for USB power adapter								22,00

Digitales Höhenmess- und Anreißgerät mit Doppelsäule

Digital height gauges with double column


- Doppelsäulen-Konstruktion
 - mit Hartmetall-Anreißnadel und Handdrehrad
 - mit Messwertvoreinstellung
 - Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
 - aus rostfreiem Stahl
 - inkl. 1,5 V Batterie (Typ LR44, Art.-Nr.: 02026020)
 - Lieferung in einer Styroporverpackung
- nur zum Transport
- with double column
 - with carbide tipped scriber and hand wheel
 - preset function
 - reading 0.01 mm or 0.0005 inch
 - made of stainless steel
 - incl. 1,5 V battery (type LR44, art.-no.: 02026020)
 - in styropor case- to transport only



Ersatz-Anreißnadel /Spare scriber
02027025



Ersatz-Anreißnadel /Spare scriber
02027035



ON / OFF	●	ROST frei
mm / inch (Unit)	●	
HOLD		LR 44 + 1,5V
ABS/INC	●	
Absolut-System		
PRESET	●	
Datenausgang		

Bei Bestellung von Ersatznadeln bitte Abmessungen angeben/
Please advice measurements by order

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	Klemmung Clamping B ₁ x H ₁ mm	Euro/St. Euro/Pc.	Ersatz-Anreißnadel Spare scriber	L1 mm	H1 mm	B x H mm	Euro/St. Euro/Pc.
02027020	300	0,03	9 x 21	550,00	02027025	78	15,3	8,5 x 9	40,00
02027021	500	0,04	9 x 21	780,00					
02027022	600	0,05	9 x 21	950,00					
Ersatz-Anreissnadel, HM, rund/ spare scriber, cabride, round					02027035	78	15,3	8,5 x 9	70,00