

Flexible dial supports with clamp, for dial 8 mm shank

- mit mechanischer Zentralklemmung
- mit Feineinstellung
- für Messuhr mit 8 mm Aufnahme (nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit Klemmzange
- with central mechanical clamping
- fine adjustment
- for dials 8 mm shank not included
- with clamp



Anwendungsbeispiel / sample

Bestell-Nr. Order-No.	Gesamthöhe Total height mm	für Rohr bis for rod up mm	für Rohre bis for pipe up to mm	Euro/St. Euro/Pc.
06070020	320	59 x 50 x 55, M8	30	48,00

Universal-Messstativ mit Permanet-Magnetfuß

Universal small dial supports with permanent magnetic base

- mit Permanent-Magnetfuß
- mit zentraler Kraftklemmung, mechanisch
- mit Messuhraufnahme 8 mm und Feintaster mit Schwalbenschwanzführung
- with permanent magnetic base
- with central clamping, mechanical
- for universal small test indicators and dial indicators with 8 mm shank housing with dovetail guide



06071018



06071011



06071017



06071014

Bestell-Nr. Order-No.	Gesamthöhe Total height mm	Fuß Base (ø x H) mm	Magnetkraft Magnet force kg	Euro/St. Euro/Pc.
06071018	133	ø 35 x 30, M4	10	34,00
06071011	100	ø 35 x 35, M4	10	30,00
06071014	140	ø 40 x 35, M6	24	35,00
06071017	89	ø 30 x 25, M4	10	42,00