

Digital caliper with glass rail, 3V, DIN 862

- mit Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- mit Speichermöglichkeit des Messwertes für spätere Ablesung
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- verwendbar mit oder ohne Antriebsrolle (Passstück im Lieferumfang)
- Lieferung in einer Kunststoffbox



inkl. abnehmbarer Antriebsrolle
incl. removable roll

02026065: mit rundem Tiefenmaß /
with round depth bar Ø 1,6 mm

- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- usable with or without roll (fitting included)
- in box



Form 1A

ON / OFF	●	DIN
mm / inch (Unit)	●	
HOLD	●	ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolut-System		
PRESET		
Datenausgang		RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	Euro/St. Euro/Pc.	
02026195	150	0,03	40	21	16	43,00	
02026196	200	0,03	50	24	16	75,00	
02026197	300	0,03	60	26	17	130,00	
02026065	150	0,03	40	21	16	ø 1,6 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	48,00

Digitaler Messschieber mit Glasmaßstab DIN 862

Digital caliper, with glass rail DIN 862

- mit Glasmaßstab zur höheren Genauigkeit
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
- rostfreie, gehärtete Ausführung
- geeignet für 4-fach Messung
- mit Metallgehäuse
- DIN 862
- inkl. 3 V Batterie (Typ CR2032, Art.-Nr.: 02026080)
- verwendbar mit oder ohne Antriebsrolle (Passstück im Lieferumfang)
- Lieferung in einer Kunststoffbox



inkl. abnehmbarer Antriebsrolle
incl. removable roll

02026089: mit rundem Tiefenmaß /
with round depth bar Ø 1,6 mm

- reading 0.01 mm or 0.0005 inch
- made of stainless steel, hardened
- 4-way measurement
- DIN 862
- incl. 3 V battery (type CR2032, art.-no.: 02026080)
- usable with or without roll (fitting included)
- in box



Form 1A

ON / OFF	●	DIN
mm / inch (Unit)	●	
HOLD	●	ROST frei
ABS/INC		CR 2032 + 3V
Absolut-System		
PRESET		
Datenausgang		RB 5

Bestell-Nr. Order-No.	Messbereich Range mm	Genauigkeit Accuracy mm	a mm	b mm	d mm	kg	Euro/St. Euro/Pc.	
02026240	150	0,03	40	21	16	0,17	55,00	
02026241	200	0,03	50	24	16	0,21	98,00	
02026242	300	0,03	60	26	17	0,28	145,00	
02026089	150	0,03	40	21	16	0,17	ø 1,6 mit rundem Tiefenmaß / with round depth bar	58,00